

**Prohlášení o vlastnostech: č. CPR-IT1/0002**

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: **ADESILEX P22**
2. Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle CPR čl. 11 (4):

**DISPERZNÍ LEPIDLO NA OBKLADY Z KERAMIKY**

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce: **Lepení obkladů v interiéru**
4. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5: **MAPEI S.p.A. – Via Cafiero, 22 – Milán (Itálie) www.mapei.it**
5. Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2: **Neuvedeno**
6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V: **System 3**
7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:  
**Autorizovaná zkušební laboratoř TUM München, č. 1211, provedla určení typu výrobku na základě zkoušky vzorků odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokol č. 25040268/Gi**

**Autorizovaná zkušební laboratoř MPA Drážďany, č. 0767, provedla stanovení reakce na oheň na vzorcích odebraných výrobcem podle systému 3 a vydala protokoly o klasifikaci č. 2009-B-4835/01 and No. 2009-B-4835/04.**

8. V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení (ETA): **Nestanoveno**


9. Deklarované vlastnosti

| Základní charakteristiky                                | Vlastnost                | Harmonizované technické specifikace |
|---|--------------------------|-------------------------------------|
| Reakce na oheň  | Třída B-s1, d0<br>Bfl-s1 | EN 12004:2007 + A1:2012             |
| Přídržnost jako:<br>- počáteční smyková přídržnost      | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>  |                                     |
| Trvanlivost:<br>- smyková přídržnost po uložení v teple | ≥ 1,0 N/mm <sup>2</sup>  |                                     |
| Uvolňování nebezpečných látek                           | viz Bezpečnostní list    |                                     |


10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.  
Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce jménem: **Paolo Murelli – Corporate Quality Management**  
(jméno a funkce)

**Miláno, 01/07/2013**  
(místo a datum vydání)

  
.....  
(podpis)

OZNAČENÍ CE dle CPR 305/2011 a EN 12004:2007+A1:2012

|  |  |
|--|--|
| <br>1211<br>0767  | <p><b>MAPEI</b><br/>Via Cafiero, 22 – 2158 Miláno (Itálie)<br/>www.mapei.it</p>  |
| <p><b>04</b><br/><b>CPR-IT1/0002</b><br/><b>EN 12004:2007+A1:2012</b><br/><b>ADESILEX P22</b><br/>Disperzní lepidlo pro pokládku obkladů interiéru</p>                               |  |
| <p>Reakce na oheň<br/>Přidrženost jako:<br/>    Počáteční smyková přidrženost:<br/>Trvanlivost:<br/>    Smyková přidrženost po uložení v teple<br/>Uvolňování nebezpečných látek</p> | <p>Třída B-s1, d0/B<sub>f</sub>-s1<br/><br/>≥1,0 N/mm<sup>2</sup><br/><br/>≥1,0 N/mm<sup>2</sup><br/>viz Bezpečnostní list</p> |